

REPELENTE SUPERFICIES



energía profesional



REPELENTE SUPERFICIES

Producto impregnante que forma una película incolora y permeable al vapor de agua, indicado para la protección de superficies frente aceites, agua, suciedad, orines, etc. Protege los materiales frente a agentes externos conservando sus características naturales y de transpiración.

Adecuado para su uso en todo tipo de superficies absorbentes como, hormigón, piedra caliza, mármol y granito, ladrillos, yeso, etc. su uso debilita la adhesión de chicles y adhesivos, además de inhibir el crecimiento de moha, manchas oscuras y algas.

MODO DE EMPLEO: Aplicar sobre la superficie limpia y seca. Eliminar restos de suciedad, mohos ó eflorescencias. El producto debe ser aplicado con pistola a baja presión ó pistola airless.

SU APLICACIÓN DEBE SER DE ABAJO A ARRIBA PARA EVITAR EL PRETRATAMIENTO DEL SUSTRATO CON EL PRODUCTO QUE DESCUELGUE. Evitar el uso de equipos de aplicación sucios ya que podrían contaminar el producto. En la mayoría de casos el efecto "rebote" aparece en pocos minutos (especialmente con clima seco y cálido). En sustratos como la **piedra caliza** son menos reactivos y el efecto puede tardar incluso días en aparecer completamente. En estos casos para obtener resultados óptimos recomendamos acotar la superficie hasta que el producto termine de curar. La aplicación debe ser continua e ininterrumpida para que no haya solapamiento. Si se formasen gotas sobre la superficie se deberían distribuir uniformemente con una brocha suave, se debe evitar usar brocha.

En el caso de **piedra pulida** (como el mármol) se debe aplicar una capa de producto con un trapo o guante de microfibra frotando hasta que la película líquida no sea visible.

Evita la penetración en la superficie tanto de orina como de otro tipo de suciedad y contaminación por lo que es recomendable tratar no solo el primer metro de fachada sino la totalidad de la misma. Si no es posible se recomienda aplicar en toda la planta baja para evitar diferencias de color causados por la contaminación de la parte sin tratar.

PRECAUCIONES: NO INGERIR. / EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. / P102 Mantener fuera del al alcance de los niños. / P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un centro de toxicología /médico. / P305+P351+P338EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

FICHA LOGISTICA

FORMATO 750 ml

CODIGO VENTA 0500107

GTIN13 8428446501073

UNIDADES/CAJA 12 uds

GTIN14 18428446501070

CAJAS/CAPA 10

CAPAS/PALET 5

PALET 50 cajas

Unidades 600

Alto cm. 160

Ancho cm. 80

Largo cm. 120

acción instantánea y duradera